

Thin Client



www.easynet.ir



eBOX-2300sx



eBOX-2300



eBOX-3300



eBOX-4300



eBOX-4850

CPU
Memory
Disk On Module / CF / HDD
Ports
Display
Protocols
Easynet Guarantee / Support
Size (W x H x D)
Power

Vortex86sx 333MHz (Fanless)
128MB DDR2
16MB - 160GB(optional)
3 USB 2.0 1 PS/2 (keyboard & mouse) 2 Serial Port (optional) 1 RJ-45 (NIC) 10/100 1 Mini PCI Slot (optional) 1 Internal HDD IDE 44 Pin(optional) 1 External Compact Flash Slot 1 Network Wireless (optional)
1280x1024 16bit (85Hz) Share Memory 32
RDP 5.2
1 / 3 year
115 x 115 x 35 mm
Single Voltage +5V @2A

Vortex86 200MHz (Fanless)
128MB DDR
128MB - 160GB(optional)
3 USB 1 PS/2 (keyboard & mouse) 2 Serial Port (optional) 1 Audio Out 1 Mic in 1 RJ-45 (NIC) 10/100 1 Mini PCI Slot (optional) 1 Internal HDD IDE 44 Pin(optional) 1 External Compact Flash Slot 1 Network Wireless (optional)
1280x1024 16bit (85Hz) Share Memory 32
RDP 5.2
1 / 3 year
115 x 115 x 35 mm
Single Voltage +5V @3A

Vortex86DX 1GHz (Fanless)
256MB DDR2
512MB - 160GB(optional)
3 USB 2.0 1 PS/2 (keyboard & mouse) 2 Serial Port (optional) 1 Audio Out 1 Mic in 1 RJ-45 (NIC) (2 port optional) 1 Mini PCI Slot (optional) 1 Internal HDD IDE 44 Pin(optional) 1 External Compact Flash Slot 1 Network Wireless (optional) 1 Micro SD slot (Bootable)
1280x1024 32bit (85Hz) Share Memory 32
RDP 5.2, ICA v8,
1 / 3 year
115 x 115 x 35 mm
Single Voltage +5V @2A

VIA Eden 500MHz (Fanless)
512MB or 1GB DDR2(optional)
512MB - 160GB(optional)
3 USB 2.0 1 PS/2 (keyboard & mouse) 2 Serial Port (optional) 1 Audio Out 1 Mic in 1 RJ-45 (NIC) 10/100 1 Mini PCI Slot (optional) 1 Internal HDD IDE 44 Pin(optional) 1 External Compact Flash Slot 1 Network Wireless (optional)
1920x1440 32bit (85Hz) Share Memory 8/32/64/128
RDP 5.2, ICA v8,
1 / 3 year
115 x 115 x 35 mm
Single Voltage +5V @4.5A

VIA Eden 1.2MHz (Fanless)
512MB or 1GB DDR2(optional)
512MB - 160GB(optional)
2 USB 2.0 (6 port optional) 2 PS/2 (keyboard & mouse) 1 Serial (2 port optional) 1 Audio Out 1 Mic in 1 Parallel 1 RJ-45 (NIC) (2 port optional) 1 Mini PCI Slot (optional) 1 Internal HDD IDE 44 Pin(optional) 1 External Compact Flash (optional) 1 Network Wireless (optional)
1920x1440 32bit (85Hz) Share Memory 8/32/64/128
RDP 5.2, ICA v8,
1 / 3 year
170 x 123 x 56 mm
Single Voltage +5V @4.5A



طراح و مجری شبکه های پردازش مرکزی

نماینده انحصاری شرکت ICOP تایوان
تهران، خیابان مطهری، خیابان
ترکمنستان پلاک ۲۰، واحد ۱۲
تلفن: ۸۸۴۴۸۳۹۷ - ۸۸۹۱۷۱۱۱
فکس: ۸۸۴۰۴۸۳۴

Email: ict@easynet.ir

قیمت مناسب

با قابلیت نصب بر پشت LCD
سیستم عامل کاربر با سرور Linux
امکان در اختیار گذاشتن پرینتر
قابل اتصال به دستگاه بارکد خوان
دارای امنیت دسترسی به تنظیمات TC
بدون فن و قطعات صدا دار
طراحی بسیار شکیل

قابل نصب بر پشت LCD

سیستم عامل واسط کاربر با سرور CE
دارای پورت صدا و میکروفن
بدون فن و قطعات صدا دار
طراحی بسیار شکیل
مناسب برای کاربردهای امنیتی به سبب
قابل اتصال به پرینترهای USB

پر قدرت و کم مصرف

قابلیت استفاده از دو پورت شبکه
قابلیت نصب انواع پرینتر و اسکنر
بدون نیاز به اتصال به سرور
بدون فن و قطعات صدا دار
طراحی بسیار شکیل
دارای پورت صدا و میکروفن
همراه با XP Embedded SP2
با قابلیت ارتباط با سرور Citrix

قابل اتصال به شبکه های بی سیم و باسیم

قابلیت نصب انواع پرینتر و اسکنر

بدون نیاز به اتصال به سرور
بدون فن و قطعات صدا دار
طراحی بسیار شکیل
دارای پورت صدا و میکروفن
همراه با XP Embedded SP2
با قابلیت ارتباط با سرور Citrix
قابل اتصال به شبکه های بی سیم و باسیم

مجهز به تمام پورت های لازم

پر قدرت و بدون صدا
در دو سایز باریک و ضخیم
قابل اتصال به شبکه های بی سیم و باسیم
با حافظه جانبی Compact Flash
همراه با XP Embedded SP2
با قابلیت ارتباط با سرور Citrix
دارای پورت صدا و میکروفن